

DALLES BOIS / BODENDIELEN



DALLES BOIS - BODENELEMENTE





Epaisseur / Dicke (mm)	Composition / Zusammensetzung	Largeur utile / Nutzbreite (mm)
80	Sapin / épicéa Tanne / Fichte	480
100		480
120		480
140		480
160		480
180		480
200		480



DALLES MADRIER - BODENDIELEN



Epaisseur / Dicke (mm)	Composition / Zusammensetzung	Largeur utile / Nutzbreite (mm)
80	Sapin / épicé Fichte	140 ou 180
100		140 ou 180
120		140 ou 180
140		140 ou 180
160		140 ou 180
180		140 ou 180
200		140 ou 180
220		140 ou 180
240		140 ou 180
260		140 ou 180
280		140 ou 180
300		140 ou 180



Flèche admissible entre 2 appuis/
Durchbiegung zwischen Einfeldbalken

L/300

Distance entre appuis / Distanz zwischen den Aullagerachsen
(mm)

Largeur/ Breite (mm)	Hauteur/ Höhe (mm)	Poids propre/ Eigen- gewicht (kg/m²)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
			Charge admissible y compris poids propre / Untenstehende Lastangaben Inkl. Eigengewicht (kg/m²)																
140	80	37	337	265	212	173	142	119	100	85	73	63	55	48	42				
140	100	46	658	518	415	337	278	232	195	166	142	123	107	94	82	73	65	58	52
140	120	55	1'138	895	717	583	480	400	337	287	246	212	185	162	142	126	112	100	90
140	140	64	1'807	1'421	1'138	925	762	635	535	455	390	337	293	257	226	200	178	159	142
140	160	74	2'697	2'121	1'698	1'381	1'138	949	799	679	583	503	438	383	337	298	265	237	212
140	180	83	3'840	3'020	2'418	1'966	1'620	1'351	1'138	967	829	717	623	545	480	425	378	337	302
140	200	92	5'267	4'143	3'317	2'697	2'222	1'853	1'561	1'327	1'138	983	855	748	658	583	518	462	415
140	220	101	7'011	5'514	4'415	3'590	2'958	2'466	2'077	1'766	1'514	1'308	1'138	996	876	775	689	616	552
140	240	110	9'102	7'159	5'732	4'660	3'840	3'201	2'697	2'293	1'966	1'698	1'477	1'293	1'138	1'007	895	799	717
140	260	120	11'573	9'102	7'288	5'925	4'882	4'070	3'429	2'916	2'500	2'159	1'878	1'644	1'447	1'280	1'138	1'016	911
140	280	129	14'454	11'368	9'102	7'400	6'098	5'084	4'283	3'641	3'122	2'697	2'346	2'053	1'807	1'598	1'421	1'269	1'138
140	300	138	17'778	13'983	11'195	9'102	7'500	6'253	5'267	4'479	3'840	3'317	2'885	2'525	2'222	1'966	1'748	1'561	1'399

Flèche admissible entre 2 appuis/
Durchbiegung zwischen Einfeldbalken

L/500

Distance entre appuis / Distanz zwischen den Aullagerachsen
(mm)

Largeur/ Breite (mm)	Hauteur/ Höhe (mm)	Poids propre/ Eigen- gewicht (kg/m²)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
			Charge admissible y compris poids propre / Untenstehende Lastangaben Inkl. Eigengewicht (kg/m²)																
140	80	37	202	159	127	104	85	71	60	51	44	38							
140	100	46	395	311	249	202	167	139	117	100	85	74	64	56	49				
140	120	55	683	537	430	350	288	240	202	172	147	127	111	97	85	75	67	60	
140	140	64	1'084	853	683	555	457	381	321	273	234	202	176	154	136	120	107	95	85
140	160	74	1'618	1'273	1'019	829	683	569	479	408	350	302	263	230	202	179	159	142	127
140	180	83	2'304	1'812	1'451	1'180	972	810	683	580	498	430	374	327	288	255	227	202	181
140	200	92	3'160	2'486	1'990	1'618	1'333	1'112	936	796	683	590	513	449	395	350	311	277	249
140	220	101	4'207	3'309	2'649	2'154	1'775	1'480	1'246	1'060	909	785	683	597	526	465	414	369	331
140	240	110	5'461	4'295	3'439	2'796	2'304	1'921	1'618	1'376	1'180	1'019	886	776	683	604	537	479	430
140	260	120	6'944	5'461	4'373	3'555	2'929	2'442	2'057	1'749	1'500	1'296	1'127	986	868	768	683	610	547
140	280	129	8'672	6'821	5'461	4'440	3'659	3'050	2'570	2'185	1'873	1'618	1'407	1'232	1'084	959	853	761	683
140	300	138	10'667	8'390	6'717	5'461	4'500	3'752	3'160	2'687	2'304	1'990	1'731	1'515	1'333	1'180	1'049	936	840